# EX-EP ガバナーセンサーステー EX-EP governor sensor stay

このたびはヒロボー製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

本商品はSST-EAGLE3 EPに対応し、Futaba製ガバナー搭載専用のオプションパーツです。

本商品はEX-EPオートロケースリング(0307-021)・EX-EPガバナーセンサーステー(0307-022)の2つの製品をセットで使用する必要があります。 Futaba製ガバナーセンサーの取扱いに関しては製品の取扱説明書をよくお読みください。

Thank you for purchasing a Hirobo product.

This product is an optional part which can be used with the SST-EAGLE3 EP, and is especially designed for the use with the Futaba governor.


This product needs to be used with the EX-EP auto-rotation case ring (0907-021) and EX-EP governor sensor stay (0307-022).


Please thoroughly read and understand the instruction manual before handling the Futaba governor sensor.

#### EX-EPオートロケースリングの組立 EX-EP auto-rotation case ring assembly


EX-EPオートロケースリングにマグネットを取付けます。 Attach the magnet to the EX-EP auto-rotation case ring.







座ぐりの6箇所のいずれかにエポキシ系の接着剤でFutaba製ガバナーに付属の マグネットを取付けます。マグネットを2つ以上取付ける場合は等間隔で取付 けてください。不足の場合はFutaba純正補修パーツを別途ご購入ください。 マグネットの取付に関してはFutaba製品の取扱説明書をよくお読みください。 With the epoxy bonding agent, attach the magnet which comes with the Futaba governor to any of the six counterbores. If there are two or more magnets attached to it, place them at equal intervals. Please purchase the Futaba genuine repair parts if more magnets are needed. Please thoroughly read the instruction manual of the Futaba product




### ポイント Point


- マグネット取付に関しての補足 本製品はメインギヤの回転数(メイン ローターの回転数)より回転数を設定 するため、ギヤ比は1:1となります。 例えばFutaba製ガバナーセンサーのギ ヤ比設定の範囲は3~30の時、設定範囲 外となるためマグネットを3つ(120°間 隔)取り付けることでギヤ比を3とする ことができます。
- Additional information for the attachment of the magnet The gear ratio of this product is 1:1, as the rotational speed is set based on the rotational speed of the main gear (main rotor).

For example, if the gear ratio of Futaba governor sensor ranges from 3 to 30, this product requires three magnets (120-degrees intervals) to set its gear ratio to 3.

#### EX-EPガバナーセンサーステーの組立 **EX-EP** governor sensor stay assembly

ガバナーセンサーを取付けます。 Attach the governor sensor.






ナきくしています

#### ■機体への取付

#### Attachment to the unit




EX SWMエレベーターステーの下側 のクロスメンバーM3X26を取外し、 取外したM3X8CSとFW ø2.6Xø7.5X 0.5Tを使用し、M3ナイロンナッ 薄型で取付けます。

クロスメンバーM3X26 Cross member M3X26

Remove the cross member M3X26 situated underneath the EX SWM elevator stay, and then return the removed M3X8CS and FW ø2.6X ø7.5X 0.5T back into place with the M3 nylon nut.

EX-EPオートロケースリング EX-EP auto-rotation case ring assembly







ガバナーセンサーが正しく動作するように 取付角度・位置を調整します。

Adjust the angle and location of the governor sensor so that it operates properly.

ガバナーセンサーの取付けに関しては Futaba製品の取扱説明書をよくお読みく

Please thoroughly read the instruction manual of the Futaba product for the attachment of the governor sensor.





EX-EPガバナ・ 取付位置です。

Encircled is the attachment location of the EX-EP governor sensor.



## HIROBO LIMITED

3-3-1 SAKURAGAOKA, FUCHU-SHI, HIROSHIMA-PREF, JAPAN ₹726-0006 TEL:81-847-40-0088 FAX:81-847-47-6108 http://model.hirobo.co.ip/english/